

# Sacchetto compostabile 120 lt

Caratteristiche BASE sacchetto compostabile 120 lt per rifiuto UMIDO					
Voce n.	Descrizione	u.m.	Caratteristiche	Tolleranze	Note
1	Normativa di riferimento		<ul style="list-style-type: none"> <li>Conformi e certificati secondo le norme:               <ul style="list-style-type: none"> <li>* UNI EN 13432:2002 (Requisiti per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione - Schemi di prova)</li> <li>* UNI EN 14995:2007 (Materie plastiche - Valutazione della compostabilità - Schema di prova e specificazioni)</li> <li>* UNI EN 26591-2</li> <li>* UNI 8516</li> <li>* UNI CEN/TS 16295:2012 Materie plastiche - Dichiarazione del contenuto di carbonio di origine biologica</li> </ul> </li> <li>D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. (art. 182 ter)</li> <li>Espressamente certificato compostabile tramite Marchio CIC (Compostabile CIC) o equivalente marchio Europeo;</li> <li>Non sarà ritenuta valida alcuna altra certificazione o attestazione</li> <li>Saranno escluse offerte i cui prodotti non siano in possesso di detta certificazione</li> </ul>		
2	Tipologia di materiale		Materiale termoplastico vergine biodegradabile e compostabile a base di amido di mais tipo Mater-Bi con certificazione marchio di qualità		
3	Altri materiali		<ul style="list-style-type: none"> <li>Nessuna presenza di additivi plastici o altri materiali non compostabili</li> <li>Nessuna presenza di materiale rigenerato anche se della stessa tipologia</li> </ul>		
4	Caratteristiche generali		<ul style="list-style-type: none"> <li>privo di aderenze interne</li> <li>facilmente apribili</li> </ul>		
5	Tipologia di saldatura		<ul style="list-style-type: none"> <li>stesa antigoccia</li> <li>a saldatura perfetta e resistenza a sacchetto pieno</li> <li>a piattina</li> </ul>		
6	Capacità interna meramente indicativa	lt	120		
7	dimensioni sacchetto, compresi soffietti	mm	semicirconferenza di larghezza 950 mm x altezza 1200 mm circa, perfettamente adeguate a contenitori da 120 lt	+/- 3%	
8	grammatura	gr/mq	24	+/- 2%	
9	peso	gr	ca 57		
10	resistenza		idonea a garantirne la tenuta meccanica ed idraulica a temperatura ambiente in tutte le fasi di utilizzo (escluso sollevamento) per un periodo minimo di 4 giorni solari		
11	colore sacchetto		neutro		
12	Stampa		<ul style="list-style-type: none"> <li>Logo Contarina e descrizione rifiuto raccolto</li> <li>Marchio del prodotto</li> <li>Numero licenza d'uso</li> <li>Periodo di produzione e n. di lotto</li> <li>Marchio CIC - Consorzio Italiano Compostatori o equivalente marchio europeo</li> </ul>		Allegato_10_sacchetto_umido
13	Colore scritte e posizionamento		Scritta ad un colore marrone, RAL 8011/Pantone 476C o similare su un lato		dettagli da comunicare a seguito di aggiudicazione, con riserva di apportare varianti alla descrizione del rifiuto raccolto
14	Marchio		Presenza del marchio del prodotto e numero di licenza d'uso		

**Sacchetto compostabile 120 lt**

15	Periodo di produzione n° lotto		Dovrà essere indicato il numero di lotto e l'anno di produzione dei sacchetti		
16	Eventuali modifiche		Dettagli da comunicare a seguito di aggiudicazione		
17	Modalità di confezionamento		<ul style="list-style-type: none"> <li>● I sacchetti devono essere confezionati in mazzette e non a rotolo continuo</li> <li>● Ogni mazzetta è costituita da 10 sacchi chiusi in una busta sigillata neutra in plastica PE senza stampa</li> <li>● Le mazzette devono essere collocate all'interno di scatole di cartone per un massimo di 40 mazzette per scatola per un totale di 400 sacchi.</li> <li>● Su ogni scatola deve essere indicato: <ul style="list-style-type: none"> <li>* riferimenti del produttore;</li> <li>* la tipologia di sacchetto contenuto (es. sacchetto per rifiuto umido 7 litri)</li> <li>* il numero di sacchetti totali;</li> <li>* il numero di mazzette totali;</li> <li>* la data di imballo;</li> <li>* numero del lotto di produzione</li> </ul> </li> </ul>		
18	Condizioni fornitura Materiale		<ul style="list-style-type: none"> <li>● Franco magazzino</li> <li>● Le scatole contenenti i sacchetti devono essere sovrapponibili</li> <li>● Il materiale dovrà essere fornito su europallet con un massimo di 36 scatole l'uno</li> <li>● La fornitura dovrà essere consegnata su europallet con cappuccio e fasciatura laterale in materiale plastico resistente alle intemperie atto a garantire la non dispersione durante il trasporto e la movimentazione</li> <li>● Su ogni europallet dovrà essere apposta un'etichetta sulla quale dovrà essere indicato: <ul style="list-style-type: none"> <li>* riferimenti del produttore;</li> <li>* la tipologia di sacchetto contenuto (es. sacchetto per rifiuto umido 7 litri)</li> <li>* il numero di sacchetti totali;</li> <li>* il numero di scatole totali;</li> <li>* la data di imballo;</li> <li>* numero del lotto di produzione;</li> <li>* il peso di ogni singolo europallet riportando lordo, tara e netto</li> </ul> </li> </ul>		
<b>Allegati</b>					
			Allegato_10_sacchetto_umido		